

MERKBLATT STOCHERKAHN AUF- & ABBAU



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Auf- & Abbau:

- Schloß vom Bretterstapel (Bild 2) aufmachen, das Stahlseil durch die Stempel und die Stangen ziehen u anschließend das Schloß wieder direkt am Stahlseil anschließen.
- Rechter Bretterstapel sind die Sitzbretter (nummeriert von 1-8). Brett 1 ist das Oberste auf dem Stapel u gehört auf die Seite des Stocherkahnfahrers. Bitte den Stapel immer richtig nummeriert abbauen
- Schloß vom langen Stahlseil (Bild 3) entfernen, das Seil durch die Öse am Ufer ziehen und das Schloß direkt wieder am Ring befestigen. Das Seil kann in der Klappe verstaut werden, auch hier das Schloß bitte direkt an der Klappe lassen.
- Sofern im Kahn Wasser steht dies bitte mit dem Schöpfgerät (in der vorderen Klappe) ausschöpfen.
- Den Anker bei Benutzung bitte befestigen bevor er ins Wasser geworfen wird ☺
- Nach dem Anlegen bitte den Kahn so verlassen wie man ihn vorgefunden hat:
 - Bretterstapel richtig sortieren und mit den Stangen anschließen
 - langes Stahlseil durch die Öse am Ufer führen und mit dem Schloß am Ring befestigen, der Kahn muss möglichst lang angeschlossen sein (Bild 1)
 - bei Problemen bitte Anja Kirchner: 0176-22937538 kontaktieren

GUTE FAHRT!